

lubricantes

otros productos



Sumamos energías

→ transmisiones automáticas

AVIA ATF 86		uds.caja/bidón	2L	25L	58L
		código	12	1	1
			A50002	A50025	A50058
OTRAS GM: ATF DEXRON II C/ ALLISON C4-DB 236.6/ CAT: T02/ MAN 339 TIPO D/ ZF: TE-ML 11, TE-ML 14A / E48600 y 60230: HV32 		Avia ATF 86 Lubricante para cajas de cambio automáticas, convertidores de par, acopladores hidráulicos y direcciones asistidas.			
		viscosidad	sup. a 160		
		Pto. Inflamación	sup. a 190º C		
		Pto. Congelación	inf. a -40º C		

→ anticongelante

ANTICONGELANTE AVIA		uds.caja	1L	5L
		código	24	4
			ANT001	ANT005
		Anticongelante Avia Líquido anticongelante y refrigerante de uso directo. Mezclado al 30% con una protección de -18º C. Anticorrosivo del circuito de refrigeración y radiadores. Exento de animas, nítricos, fosfatos, boratos y silicatos. Multimetall. Biodegradable.		

→ aceites hidráulicos

AVILUB HVI 46/68		uds.caja/bidón	4	1	1	1	
		código HVI 46	A61005	A61025	A61058	A61215	
		código HVI 68		A62025	A62058	A62215	
		Avilub HVI 46/68 Lubricante hidráulico inhibido y antidesgaste con gran índice de viscosidad.					
OTRAS	VICKERS 35 VQ 25, V 104 C, V 105 C, AFNOR CATEGORIA HV		viscosidad	145/150			
			46	Pto. Inflamación	sup. a 190º C		
				Pto. Congelación	inf. a -25º C		
			68	viscosidad	145/150		
				Pto. Inflamación	sup. a 194º C		
				Pto. Congelación	inf. a -25º C		

→ limpiaparabrisas

LIMPIAPARABRISAS AVIA		uds.caja	1L	5L
		código	24	4
			ALP001	ALP005
		Limpiaparabrisas Avia Líquido limpiaparabrisas con anticongelante con una protección de -10º C. Protege el circuito de la formación de cal y evita las obstrucciones del mismo. Su poder desengrasante elimina todo tipo de residuos, suciedades, insectos...		

→ sustitutivo de plomo

ADITIVO ARS		uds.caja	250cc
		código	12
			ARS250
		Aditivo ARS Sustitutivo del plomo para motores de 4 tiempos, cortadoras de césped, aparatos de monocultivo.... NO APTO para vehículos con tubos de escape catalítico.	
		Pto. Inflamación	62º C

→ aceites agravia

SUPER TRACTAVIA 15W40		uds.caja/bidón	25L	58L	215L
		código	1	1	1
			A70025	A70058	A70215
GRADO SAE 15W40 ACEA E2 / E7 API CH4-SF MACK T-8 E MIL-L Z104D / 46152 B CCMC D4/G2 TRANSMISIONES API GL4 PLUS (80W90) HIDRAULICO HV y HLP OTRAS ZF TE-ML 06, ZF TE-ML 07, ALLISON C4		Super Tractavía 15W40 Lubricante multifuncional para motores diesel y gasolina, transmisiones, elevadores, frenos sumergidos, material agrícola.			
		viscosidad	sup. a 140		
		Pto. Inflamación	sup. a 210º C		
		Pto. Congelación	inf. a -25º C		

→ ad-blue urea

AD-BLUE CON DISPENSADOR		uds.caja	10L
		código	1
			ADB010
		Ad-Blue con dispensador Solución acuosa de urea que permite reducir las emisiones de hollín y óxidos de nitrógeno a la atmósfera cumpliendo la normativa europea vigente.	

gama de lubricantes

ESERGUI LUBRICANTES S.L.

Tel.: 943 59 52 97
comercial@avialub.es
www.aviaenergias.es

ESERGUI LUBRICANTES S.L.

Tel.: 943 59 52 97
comercial@avialub.es
www.aviaenergias.es



Sumamos energías

lubricantes

lubricantes

lubricantes

→ motores gasolina 4 tiempos

AVIASYNTH LONGLIFE III 5W30

GRADO SAE	5W30
ACEA	A3 / B4-04
VW	504.00/ 507.00



uds.caja	20
código	A09001
Aviasynth Longlife III 5W30 Lubricante de síntesis para motores de última generación de turismos gasolina y diesel del grupo VW, Audi, Seat y Skoda (excepto motores I5 y V10 TDI).	

AVIA EDEN TURBO 15W50

GRADO SAE	15W50
API	SG / CD
CCMC	G4 - PD2- D4



uds.caja/bidón	12	1
código	A11002	A11215
Avia Eden Turbo 15W50 Lubricante a base de aceite de síntesis para los motores de gasolina o diesel. Este aceite de calidad extrema está, particularmente, recomendado para motores muy utilizados y en caso de una conducción deportiva.		

viscosidad	sup. a 150
Pto. Inflamación	sup. a 220º C
Pto. Congelación	inf. a -25º C

AVIA MOTOSYNTH 2T

GRADO SAE	30
API	TC
OTRAS	PIAGGIO HEXAGON / JASO FC, ISO-L-EGD



uds.caja	20
código	A22001
Avia Motosynth 2T Aceite sintético para motores gasolina a 2 tiempos, para sistemas de engrase separados o premezclados.	

viscosidad	sup. a 150
Pto. Inflamación	sup. a 80º C
Pto. Congelación	inf. a -35º C

AVIASYNTH 5W40 LS

GRADO SAE	5W40 LS
ACEA	A3 / B3/B4
API	SL/CF
VW	502.00 /505.00
OTRAS	PORSCHE / BMW LL / DB 229,3



uds.caja	20	12
código	A10001	A10002
Aviasynth 5W40 LS Lubricante de motor, 100% sintético para todos los turismos de gasolina o diesel de nueva generación, con o sin turbo, con o sin catalizador.		
viscosidad	sup. a 160	
Pto. Inflamación	sup.a 200º C	
Pto. Congelación	inf. a -23º C	

AVIA RECORD 365 15W40

GRADO SAE	15W40
ACEA	B3 / A3-98 / A2 / B2-02
API	SL / CF
VW	505.00
OTRAS	MB 229.1



uds.caja/bidón	12	4	1	1	1
código	A12002	A12005	A12025	A12058	A12215
Avia Record 365 15W40 Lubricante de grandes cualidades para los motores gasolina y diesel. Conveniente para motores que funcionan con GLP, así como para carburantes con o sin plomo.					
viscosidad	sup. a 130				
Pto. Inflamación	sup. a 210º C				
Pto. Congelación	inf. a -25º C				

AVIA TURBOSYNTH HTE 10W40

GRADO SAE	10W40
ACEA	E4
API	CF
CALIFICACION	UHPDO
OTRAS	RENAULT RXD, VOLVO VDS-2, VDS-3, MB 228.5, MAN M 3277, MACK EO-M PLUS / MACK T9, SCANIA LDF / MTU TIPO 3



uds.caja/bidón	4	1	1	1
código	A30005	A30025	A30058	A30215
Avia Turbosynth HTE 10W40 Lubricante de síntesis, de grandes prestaciones para motores diesel de nueva generación, con o sin turbo, tanto para utilitarios como para camiones.				
viscosidad	sup. a 150			
Pto. Inflamación	sup. a 210º C			
Pto. Congelación	inf. a -30ºC			

AVIA TDI 505.01 5W40

GRADO SAE	5W40
ACEA	A3-98 / B3-98
API	SJ/CF
VW	500.00 / 505.00 / 505.01
OTRAS	DB 229.1 / PORSCHE



uds.caja	20
código	A15001
Avia TDI 505.01 5W40 Lubricante de motor, sintético para todos los turismos diesel de nueva generación y en particular para los equipados con inyectores bomba.	

AVIA TI 20W50

GRADO SAE	20W50
API	SH - CC
CCMC	G2- D1
OTRAS	FORD M2C-9011A / M2C-153B



uds.caja/bidón	12	4	1	1	1
código	A13002	A13005	A13025	A13058	A13215
Avia TI 20W50 Aceite multigrado para motores gasolina 4 tiempos y diesel sin turbo. Especialmente recomendado para usos medianamente severos y grandes kilometrajes.					
viscosidad	sup. a 130				
Pto. Inflamación	sup. a 210º C				
Pto. Congelación	inf. a -21º C				

AVIA MULTIGRADO HDC PLUS 15W40

GRADO SAE	15W40
ACEA	E3-96.4 / B4-02
API	CG-4 / CF / SL
CALIFICACION	SHPDO
OTRAS	MB 228.3 - 229.1 / MAN M3275 / RENAULT RD 2 / VOLVO VDS-2/ MTU TIPO 2/ MTU DDC TIPO 2/ MACK EO-L / ALLISON C4



uds.caja/bidón	4	1	1	1
código	A31005	A31025	A31058	A31215
Avia Multigrado HDC Plus 15W40 Lubricante diesel multigrado para motores de grandes prestaciones y con un poder antidesgaste muy elevado.				
viscosidad	sup. a 135			
Pto. Inflamación	sup. a 220º C			
Pto. Congelación	inf. a -25º C			

AVIA TURBO CFE 10W40

GRADO SAE	10W40
ACEA	A3/ B3/ B4-02
API	SL/CF
VW	505.00
OTRAS	MB 229.1



uds.caja/bidón	12	1
código	A14002	A14215
Avia Turbo CFE 10W40 Lubricante a base de aceite de síntesis para los motores de gasolina o turismos diesel. Este aceite de calidad extrema responde a las exigencias más duras de los fabricantes de automóviles.		
viscosidad	sup. a 150	
Pto. Inflamación	sup. a 210º C	
Pto. Congelación	inf. a -30ºC	

AVIA 2 TU

GRADO SAE	30
API	TC
OTRAS	JASO FC



uds.caja/bidón	192	12	1	1	1
código	A21125	A21002	A21025	A21058	A21215
Avia 2 TU Aceite de base semi-sintética de uso universal para motores de 2 tiempos enfriados por aire. Para sistema de engrase separado o premezclado. Especial para trabajos duros: trenzadoras, esquiladoras, desbrozadoras, material de monocultivo y jardinería, motocicletas ...					
Pto. Inflamación	sup. a 130				
Pto. Congelación	inf. a -15º C				

→cajas y puentes

AVIA MULTI HYPOID EPR 80W90

GRADO SAE	80W90
API	GL5
MIL-L	2105D
OTRAS	ZF: TE- ML (01-05-07-08)



uds.caja/bidón	12	1	1	1
código	A40002	A40025	A40058	A40215

Avia Multi Hypoid EPR 80W90 Lubricante multigrado sin aditivos de extrema presión para puentes traseros muy cargados, cajas de cambio de velocidades mecánicas y reductores.